

FICHA TÉCNICA DE BATERÍAS. PRODUCTO

DENOMINACIÓN COMERCIAL: **12/110 C** TENSIÓN NOMINAL (V): **12** MARCA: **SERMAT**

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	VALOR	NORMA DE ENSAYO
CAPACIDAD EN 20 HS [Ah] IRAM	94	IRAM-AITA 13-A1:2014
RESERVA DE CAPACIDAD RC [MINUTOS] IRAM	160	IRAM-AITA 13-A1:2014
CCA - DESCARGA EN FRÍO A -18 °C [A] IRAM	700	IRAM-AITA 13-A1:2014
CA - DESCARGA EN FRÍO A 0 °C (A) IRAM	840	IRAM-AITA 13-A1:2014

MEDIDAS DE LA BATERÍA

LARGO [mm]	329
ANCHO [mm]	173
ALTO [mm]	220
TIPO DE BORNES (SEGÚN IRAM/AITA 13 A 1)	T2
PESO APROXIMADO DE BATERÍA CARGADA [Kg]	26,7

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO [°C]:	de -20 a 60 °C
TENSIÓN MÍNIMA DE CARGA [V]:	13,8
TENSIÓN MÁXIMA DE CARGA [V]:	14,4

DETALLES GENERALES

TIPO DE SEPARADOR	Sobre
MATERIAL DEL SEPARADOR	Polietileno Microporoso
PLACA ENSOBRADDA	Positiva
TIPO DE PLACA	Plana Fundida

	POSITIVAS	NEGATIVAS	TOTAL
CANTIDAD DE PLACAS	42	48	90
PLACAS POR CELDAS	7	8	15
ESPEJOR DE PLACA	1,8	1,6	
TIPO DE REJILLA	SOV	SOV	
ALEACIÓN DE REJILLA	Pb-Ca		

MATERIAL DE LA CAJA	Polipropileno
MATERIAL DE LA TAPA	Polipropileno
PROCESO DE SELLADO	Termosellado
TIPO DE SOLDADURA	Intercelda a través del Tabique

SOLDADO DE GRUPO	Cast on Strap
CANTIDAD Y TIPO DE TAPONES	2 Tapones 3 en 1
TERMOSELLADO CUBRE TAPÓN/ACCESORIOS	No
OJO VISOR	No
MANIJAS	No
ANCLAJE	No